


PP Sandspartelmasse Medium




Produktdatablad

Produktbeskrivelse:	Brugsklar, let sandspartelmasse til indvendig brug i tørre rum. Er let at fordele, fylder godt og er let at slibe i.
Produktanvendelse:	Anvendes til plet- og fuldspartling af lofter og vægge af f.eks. beton, puds og tidligere malede overflader. Bunden skal være ren, fast, tør og bæredygtig. Grundes inden videre behandling med PP Plastgrunder. Støvmaske og sikkerhedsbriller anbefales ved slibning.
Tekniske data:	
Massefylde:	1,1 kg/l
Tørstof:	50 vol %
Lagtykkelse:	Maks. 4 mm
Kornstørrelse:	Maks. 0,20 mm
Vedhæftning på beton:	0,66 MPa
Påføring:	Påføres med traditionel bredspartel
Påføringstemperatur:	Min. +10°C
Rækkeevne:	0,5 – 2,0 m ² pr. liter per behandling
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 2 timer Overmalbar: 24 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Se sikkerhedsdatablad

CE - Fuldspartling



CE - Gipspladesamlinger



April 2015, erstatter september 2013

Islevdalvej 185
2610 Rødovre
Tlf. 70 15 20 40
Fax. 44 54 16 96
www.ppmm.dk

Undersøg altid om produktdatabladet er det seneste udsendte på www.ppmm.dk. I takt med den teknologiske udvikling kan produkttegenskaberne ændres. Oplysningerne er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.