PP Vægmaling 10 PVA

Produktdatablad

Produktbeskrivelse: PP Vægmaling 10 PVA er en mat, speciel fyldig PVA baseret maling, der giver en ensartet og rengøringsvenlig overflade.

Produktanvendelse: Anvendes til vægge i gangarealer, kontorer, stue og værelse, hvor der ønskes en mat, men vaskbar og solid overflade.
Tåler enkel og hyppig rengøring.
Meget velegnet som færdigbehandling på sandspartlede overflader samt filt.

Når du maler Bunden skal være ren, tør, fast og bærdygtig.
Tidligere malede flader rengøres med PPGrundrengøringsmiddel.
Porøs og smittende bund grundes med PP Plastgrunder.

Tekniske data:

Glans:	Mat, 10
Massefylde:	1,37 kg/l
Tørstof:	61 vægt %, 46 vol %
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte
Rækkeevne:	8-10 m²/liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighet (60%):	Støvtør: 1 time Overmalbar: 4 timer Gennemhærdet: Flere døgn
Fortynding:	Vand. Bør normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	Værktøj rengøres i vand og sæbe
Opbevaring:	Køligt, men frostfrit
Sikkerhedsregler:	Sikkerhedsregler 1993: 00-1

Februar 2015

Februar 2015

PP Mester Maling A/S
Islevdalvej 185
2610 Rødovre
Tlf. 70 15 20 40
Fax. 44 54 16 96
www.ppmm.dk

Undersøg altid om produktdatabladet er det seneste udsendte på www.ppmm.dk. I takt med den teknologiske udvikling kan produktegenskaberne ændres. Oplysningerne er baseret på laboratorieforsøg og praktiske erfaringer.