

## Yunik Lak- og malingfjerner



### Produktdatablad

**Produktbeskrivelse:** Yunik Lak- og malingfjerner til oplødning af maling og lak.

**Produktanvendelse:** Anvendes til afrensning af maling og lak på basis af olie, alkyd, plastdispersioner m.v. Skader ikke træ, metal eller glas. Kan give skader på plastmaterialer.

**Når du maler** Påføres med pensel i fyldigt lag. Lad produktet arbejde i 1-2 timer, hvorefter lak- eller malingslaget er blødgjort og dermed let at afrense og fjerne. Ved meget tykke og gamle lag maling eller lak, kan behandlingen gentages efter behov. Til slut afvaskes med varmt vand tilsat grundrengøringsmiddel. Når overfalden er tør kan ny maling eller lak påføres.

Bør ikke anvendes til afrensning på PVC eller andre plastmaterialer.

OBS: Yunik Lak- og malingfjerner er mest effektiv ved temperaturer over 18° C. Under 15° C arbejder produktet langsomt. Varmluft pistol må ikke anvendes sammen med Yunik Lak- og malingfjerner.

### Tekniske data:

Massefylde: Ca. 1,03 kg/liter

Øvrig information: Tyktflydende

Påføringstemperatur: Min. +18° C

Reaktionstid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%): 1-2 timer

Fortynding: Anvendes ufortyndet

Rengøring af værktøj: Penselrens

Opbevaring: Frostfrit i tætsluttende emballage

Sikkerhedsregler: Se sikkerhedsdatablad

Juli 2013