

**Beskrivelse**

Fyldig grundmaling til væv, filt, gipsplader, puds og velafbundet sandspartel. Kan også anvendes som afsluttende behandling i sekundære rum.

**Behandling**

Underlaget skal være tørt, fast og bæredygtigt. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med Grundrengøring 110 efter brugsanvisningen.

Særligt sugende eller løst sammenhængende underlag skal grundes med Acrylgrunder Mikrodispers 716. Skjoldet og afsmittende, ikke alkalisk underlag grundes med Alkyd Grunder 710 Vandig.

**Rengøring**

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

**Sikkerhed & miljø**

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.

Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

**Sprayguide**

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

**Tekniske data**

**Bindemiddel:** Plastdispersion

**MBK-Type:** Plastvævfyllder

**Glans:** Ca. 5, mat

**Vol. tørstof:**

**Kulør:** Off White 100 og Iglo Hvid 105

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 12 timer ved +20 °C og 65% RF

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** Ca. 4-8 m<sup>2</sup>/litr. Afhængig af indsugning

**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

